

## Vario III – La impresora más vendida, y en su tercera generación.



### Destacado

- > Bobinador interno (máx Ø 100 mm)
- > Puerto USB, Serie y Paralelo
- > Unicode compatible para aplicaciones a varias lenguas
- > Modo autónomo
- > Puertos USB para conexión de teclados y lápices USB
- > Puerto USB en la parte frontal
- > Ranura para una tarjeta Compact Flash

### Opciones

- > Pantalla táctil de 7"
- > Escáner de códigos de barras
- > Puerto WLAN 802.11 b/g
- > E/S Dispensador
- > Cortador "Guillotina"
- > Dispensador

### Cortador "Guillotina"



### Dispensador



### Pantalla táctil



|                               | Vario III<br>103/8 T   | Vario III<br>104/8 | Vario III<br>107/12 | Vario III<br>107/24 | Vario III<br>108/12 T |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Impresión</b>              |  |                    |                     |                     |                       |
| Resolución                    | 203 dpi  | 203 dpi            | 300 dpi             | 600 dpi             | 300 dpi               |
| Velocidad máx. de impresión   | 250 mm/s   | 250 mm/s           | 250 mm/s            | 100 mm/s            | 250 mm/s              |
| Ancho máx. de impresión       | 104 mm   | 104 mm             | 105,7 mm            | 105,7 mm            | 108,4 mm              |
| Ancho máx. de etiqueta        | 110 mm   | 110 mm             | 110 mm              | 110 mm              | 110 mm                |
| Cabezal de impresión          | plano <sup>1</sup>   | plano <sup>2</sup> | plano <sup>2</sup>  | plano <sup>2</sup>  | plano <sup>1</sup>    |
| <b>Etiqueta</b>               |  |                    |                     |                     |                       |
| Etiquetas adhesivas/continuas | en rollo o en zig-zag: papel, cartón, textil, materiales sintéticos  |                    |                     |                     |                       |
| Espesor máx. del material     | 220 g/m <sup>2</sup> (mayor bajo pedido)   |                    |                     |                     |                       |
| Anchura mín. de etiqueta      | 15 mm  |                    |                     |                     |                       |
| Altura mín. de etiqueta       | 6 mm   |                    |                     |                     |                       |
| Estándar                      | 15 mm  |                    |                     |                     |                       |
| Modo cortador/dispensador     |  |                    |                     |                     |                       |
| Largo máx. de etiqueta        | 6000 mm  | 6000 mm            | 3000 mm             | 1000 mm             | 3000 mm               |
| Diámetro máx. del rollo       | 200 mm   |                    |                     |                     |                       |
| Rebobinador interno           | 100 mm   |                    |                     |                     |                       |
| Bobinador interno             |  |                    |                     |                     |                       |
| Diámetro interior del rollo   | 40 mm / 75 mm (opción)   |                    |                     |                     |                       |
| Rebobinado de las etiquetas   | exterior o interior  |                    |                     |                     |                       |
| Sensor de etiquetas           | transmisión  |                    |                     |                     |                       |
| Estándar                      | reflexión inferior o superior  |                    |                     |                     |                       |
| Opción                        |  |                    |                     |                     |                       |
| <b>Ribbon</b>                 |  |                    |                     |                     |                       |
| Sentido de rebobinado         | exterior o interior  |                    |                     |                     |                       |
| Diámetro interior             | 25,4 mm / 1"   |                    |                     |                     |                       |
| Diámetro máx. del rollo       | Ø 80 mm  |                    |                     |                     |                       |
| Largo máximo                  | 300 m  |                    |                     |                     |                       |
| Ancho máximo                  | 110 mm   |                    |                     |                     |                       |
| <b>Texto</b>                  |  |                    |                     |                     |                       |
| Tipos de letra                | 6 fuentes bitmap   8 fuentes vectoriales/TrueType   6 fuentes proporcionales   otras fuentes bajo pedido   |                    |                     |                     |                       |
| <b>Códigos de barra</b>       |  |                    |                     |                     |                       |
| Códigos de barra 1D           | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E |                    |                     |                     |                       |
| Códigos de barra 2D           | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code  |                    |                     |                     |                       |
| Códigos de barra GS1          | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidireccional, GS1 DataBar Truncated  |                    |                     |                     |                       |
| <b>Dimensiones</b>            |  |                    |                     |                     |                       |
| ancho x alto x largo          | 230 x 310 x 450 mm   |                    |                     |                     |                       |
| <b>Peso</b>                   |  |                    |                     |                     |                       |
| Peso                          | 16 kg  |                    |                     |                     |                       |
| <b>Puertos</b>                |  |                    |                     |                     |                       |
| Serie                         | RS-232C (máx. 115.200 baudios)   |                    |                     |                     |                       |
| Paralelo                      | SPP  |                    |                     |                     |                       |
| USB                           | 2.0 High Speed Slave   |                    |                     |                     |                       |
| Ethernet                      | 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP  |                    |                     |                     |                       |
| 3 x USB Host                  | conexión para teclado USB y lápiz de memoria   |                    |                     |                     |                       |
| WLAN (opción)                 | módulo 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP   |                    |                     |                     |                       |
| <b>Condiciones operativas</b> |  |                    |                     |                     |                       |
| Tensión nominal               | 110 ... 230 V AC / 50 ... 60 Hz  |                    |                     |                     |                       |
| Consumo máx.                  | 150 VA   |                    |                     |                     |                       |
| Temperatura de funcionamiento | 5 ... 35 °C  |                    |                     |                     |                       |
| Humedad máx. atmosférica      | 80 % (sin condensación)  |                    |                     |                     |                       |

<sup>1</sup> = impresión térmica directa . <sup>2</sup> = impresión por transferencia térmica